



- Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und kleiner verdecktliegender Standardgleitschiene G892 oder verdecktliegender Gleitschiene G893
- erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
- für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*
- für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite

Leistungsmerkmale DC860

- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Öffnungswinkel bis ca. 120 °
- großer Anwendungsbereich
- Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
- Standardfarbe: silber EV1
- Sonderfarben auf Anfrage

Eigenschaften Standardgleitschiene G892

- kleine Gleitschiene geeignet für die Bestückung mit einer Rastfeststellung und Öffnungsdämpfung
- für Standardanwendungen
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung

Eigenschaften Gleitschiene G893

- Gleitschiene geeignet zur Bestückung mit Rastfeststelleinheit und Öffnungsdämpfung
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in Klammer)

Technische Daten

Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 1-5
Türbreite bis	1250 mm
Feuer- und Rauchschutz	Ja*
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 120° - 0°
Endschlag	Stufenlos 7° - 0°
Öffnungswinkel	ca. 120°
Gewicht	2,3 kg
Höhe	54 mm
Tiefe	40 mm
Länge	290 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Farbe	Silber EV1

EAN-Nummer

6416495110997

Artikelnummer

DC860-----EV1-